

- ❑ Jsou Corena S2 R a S3 R mísitelné?
Čerstvé oleje jsou bez omezení mísitelné.
- ❑ Je možné dolívat Corenu S2 R Corenou S3 R?
Pro dosažení plné výkonnosti oleje doporučujeme proplach a přechod na S3 R.
- ❑ Proč neobsahuje Corena S3 R detergenty (čisticí přísady)?
Kvalitnější základový olej Coreny S3 R znamená, že má minimální tendenci k tvorbě úsad (kalů), proto není pro přítomnost detergentů důvod.
- ❑ Je kvalita Coreny S3 R prověřena také v praxi?
Formulace je na trhu 8 let a výkonnost je ověřena v mnoha aplikacích.

Přechod z oleje s detergenty (S2 R) na olej bez detergent (S3 R)

- A. Důkladně vypusťte systém když je olej teplý, aby zůstalo v systému co nejméně oleje (např. v mrtvých větvích). Ideální je zbývající olej vytlačit.
- B. Výměna olejového filtru
- C. Naplňte kompresor s minimálním množstvím náhradního oleje, spusťte kompresor za lehkého zatížení po dobu 30 minut
- D. Důkladně vypusťte systém když je olej teplý, aby zůstalo v systému co nejméně oleje (např. v mrtvých větvích). Ideální je zbývající olej vytlačit.
- E. Opakujte kroky C a D
- F. Vyměňte olejový filtr a separátor oleje
- G. Naplňte systém finální olejovou náplní