

# DRY LUBE

## Popis výrobku

DRY LUBE je suché silikónové mazadlo, ktoré obsahuje 100% čistý silikónový olej bez akýchkoľvek prímesí.

## Oblast' použitia

DRY LUBE sa používa na ochranu, údržbu, separáciu a mazanie plastov, gumen, dreva a kovov. Napríklad na mazanie mechanizmov šuplíkov, boxov a skriniek, strešných i normálnych okien, sedadiel a záchranných pásov, impregnáciu a ochranu gumových tesnení áut a chladiarenských zariadení proti stvrdnutiu alebo zamrznutiu. Ďalej na separáciu a mazanie strojov v potravinárskych a textilných prevádzkach, tlačiarňach, výrobe obalov a jemného mechaniku kancelárskych strojov. DRY LUBE poskytuje na plastových dieloch vysoko lesklú plochu, ktorá dodáva dielom výstavný vzhľad. Odstraňuje nepríjemné vŕzganie pri styku dvoch rôznych materiálov, napr. plastu a kovu. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou H1 a je ho možné použiť v potravinárskych prevádzkach pre náhodný kontakt s potravinami.



## Výhody

- Výborne mazacie a separačné vlastnosti
- Dlhodobé pôsobenie
- Vysoká teplotná odolnosť
- Odpudzuje prach a vodu
- Bez záparu, nezanecháva zvyšky

## Návod na použitie

- Naniešť na čistú plochu zo vzdialenosť 20 – 30 cm.
- V prípade veľkej vrstvy zotriť suchou mäkkou handrou.
- Nepoužívať pokiaľ má byť povrch farbený alebo lakovaný.

## Fyzikálne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C	Kvapalina
Typ chemikálie	Silikónový olej
Vzhľad	Bezfarebný
Hustota	0,96 g/cm <sup>3</sup>
Pracovná teplota	-50 °C až +250 °C
Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii	-10 °C až +50 °C
Schválené NSF registráciou	Certifikát č. 155266 klasifikácia H1

## Balenie

DRY LUBE je dodávaný ako 500 ml sprej. K výrobku je možné objednať dlhú trysku LONG NOZZLE, obj. č. 15411.

## Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

## Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov DRY LUBE.

