

GEL GLUE

Popis

GEL GLUE je jednozložkové lepidlo na báze ethylkyanoakrylátu s pomalou reakciou.

Oblast použitia

GEL GLUE je pomaly schnúce lepidlo použiteľné na väčšinu priemyselných materiálov, ako sú kovy, plasty keramika alebo guma. Vyplňuje nerovnosti, štrbiny a diery. Spoj je možné i po niekoľkých sekundách opraviť. GEL GLUE má výbornú odolnosť voči vlhkosti a udržuje si vysokú lepiaci schopnosť pri nízkych teplotách.

**Výhody**

- Spoj je možno niekoľko sekúnd opravovať
- Spojuje rozdielne povrhy
- Výborná schopnosť vyplňovania dier
- Po vytvrdení nezanecháva žiadne zbytky

Návod na použitie

- Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiní a ďalšieho znečistenia.
- Najlepšieho odmästenia dosiahnete výrobkom SOFT CLEAN.
- Aplikačnú špičku zašróbuje na doraz a odložte vrchnák
- Naneste malé množstvo gélu na jednu lepenú plochu. Jedna kvapka lepidla prilepí až 2 cm^2 materiálu.
- Spojte obe lepené plochy dohromady a pevne pritlačte.
- Lepiacia sila bude dosiahnutá v priebehu niekoľkých sekúnd a bude závislá na type materiálu.
- Dbajte na riadne vyčistenie aplikáčnej špičky a uzavretí tuby.

Fyzikálne vlastnosti

Chemický základ	Ethylkyanoakrylát
Vzhľad	Bezfarebný
Hustota	$1,1 \text{ g/cm}^3$ pri 20°C
Bod vzplanutia párr	$> 85^\circ\text{C}$ (DIN 53 213)
Bod varu	$> 200^\circ\text{C}$
Teplotná odolnosť	-30°C až $+85^\circ\text{C}$
Doba vytvrdenia	< 60 sekúnd
Pevnosť v tahu	25 N/mm^2

Balenie

GEL GLUE je dodávaný v tubách po 20 gramoch.

Skladovanie

Pri skladovaní medzi 0°C a 5°C bude mať GEL GLUE trvanlivosť minimálne 12 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov GEL GLUE.