



## BURIAN



### DESCRIPTION:

BURIAN è un prodotto ad alto rendimento di ultima generazione, formulato per l'utilizzo su motori a cogenerazione alimentati a gas. Sotto la supervisione dei più affermati produttori di motori, BURIAN è stato a lungo testato e analizzato nelle condizioni di lavoro più estreme dimostrando ottime capacità e lunga durata su impianti a cogenerazione gas e biogas. BURIAN rappresenta l'ultima evoluzione tecnica nel suo campo, il risultato della sinergia tra le migliori basi minerali e additivi specifici e innovativi per questo tipo di applicazioni. E' infatti noto che l'utilizzo di gas particolari, nella fattispecie di biogas, rappresenta un problema a livello di lubrificazione degli organi meccanici e di durata del lubrificante. La particolare additivazione del prodotto garantisce per questo la massima pulizia e protezione del motore anche nelle condizioni più gravose. I test e l'esperienza sul campo hanno dimostrato come BURIAN ha riscosso il massimo apprezzamento da parte di costruttori e utilizzatori di impianti di cogenerazione in termini di

pulizia del motore, protezione anti-usura e anti-corrosione, consentendo inoltre il prolungamento degli intervalli di sostituzione fino al 50%. BURIAN è inoltre raccomandato per: CATERPILLAR

### APPLICATIONS:

BURIAN trova la sua applicazione nei motori a scoppio su impianti a cogenerazione di gas e biogas

### SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS:

GE JENBACHER serie 2/3 (B, C)

MAN M 3271-4 (special gas)

MWM (ex Deutz Power)

MTU Onsite Energy (serie 400)

### SECTORS OF APPLICATION:



### PACKAGING

Tin : 18kg

Barrel : 180Kg

### TYPE

Mineral Oil : ✓

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAE Monograde : 40

Viscosity DIN 51562 100°C : 14,2

Density 15°C DIN 51757 Kg/dm<sup>3</sup> : 0,89

TBN mg KOH/g: 9,8

### APPLICATIONS

Engine : ✓

